

Спецификация

- Формат сжатия
H.265/H.264/H.264+/H.265+
- 36 каналов 12МП 4000x3000 @ 25к/с
на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Видеорегистратор Optimus NVR-5361
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	36*12МП
Настройка записи	До 36 IP камер 12МП 4000x3000
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	36*4000x3000 (12Мп) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (4K), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 (Jack 3,5мм)
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Детекция автомобилей*
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/ По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Количество каналов воспроизведения	12МП 1, 8МП 1+1**, 5МП 3+1**, 4МП 4+1**, 3МП 5+1**, 1080P 8+2**, 720P 16

Жесткий диск	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 Тб (не в комплекте)
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
Пропускная способность сетевого интерфейса	240 Мбит
USB порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)
Мобильное приложение	Optimus Connect (IOS, Android), XMEye (IOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com , XMEye.net
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит)
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	DC:12B (2A) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Установка в стойку 19"	Не предусмотрена
Размер/вес	255x210x45мм / 0,61кг

*Если данную функцию поддерживает камера

**Только опорные кадры